



SPITA Self-fusing silicone tape
ResQ-tape

PERFECT GRIP



SPITA ResQ-tape Perfect Grip is siliconen tape voorzien van een speciaal profiel van ribbels. Eenvoudig te gebruiken om alle soorten gereedschappen, sportattributen, trapeleuningen, enz. te voorzien van een stevig handvat of verbeterde grip.

SAMENSTELLING

Materiaal	(Zelf)hechtend siliconen rubber
Bescherm folie	Polystyreen
Dikte	1,7 mm
Breedte	33 mm
Lengte	1,2 meter
Profiel	3 ribbels
Leverbare kleuren	Zwart, transparant, rood, blauw, wit & grijs

Gebruiksaanwijzing

- 1) Verwijder eerst de plastic beschermfolie van de tape.
- 2) Druk de tape stevig op het te omwikkelen voorwerp, houd de tape op z'n plaats en breng de eerste laag geheel overlappend aan, terwijl u de tape minimaal 50% uitrekt.
- 3) Wikkel de tape met 50% overlap waarbij de ribbels gelijkmatig naast elkaar aansluiten. (de tape minstens 50% uitrekken)
- 4) Wikkel verder tot gewenste lengte is bereikt.
- 5) De laatste laag volledig overlappend aanbrengen en stevig aandrukken voor een snelle en goede hechting.
- 6) Gebruik een scherp mes om de uiteinden netjes af te werken.



KENMERKEN

- Hittebestendig tot 260° Celsius
- Vorstbestendig tot -60° Celsius
- Uv-bestendig
- Bestand tegen chemicaliën
- Isoleert minimaal 15,000 Volt per laag (klasse H)
- Bestand tegen brandstoffen, olie, zuren, oplosmiddelen en (wegen)zout
- Toepasbaar op ieder type ondergrond
- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- Bevat geen lijm – hecht alleen aan zichzelf
- Voldoet aan UL 510 richtlijn

SPECIFICATIES

Eigenschap	Test methode	Test resultaat
Gebruikstemperatuur		-54°C t/m 232°C
Temperatuur bereik (24 uur max)		-60°C t/m 260°C
Broos punt	ASTM D-2137	-65°C
Water absorptie	Fed STD601 Method6251	3% gemiddeld
Reksterkte	ASTM D-412	700 PSI minimum
Maximale rek	ASTM D-412	300% minimum
Isolerend vermogen	ASTM D-412	15 kV per laag
Durometer hardheid		50 Shore A
Dikte tolerantie		+/- .05 mm
Breedte tolerantie		+/- 3.175 mm

OPSLAG / BEHANDELING / LEVENSDUUR

Opslag	Bewaren op een koele, droge plek en uit de buurt van direct zonlicht houden.
Behandeling	Houd de tape schoon en vrij van stof en vuil.
Houdbaarheid	> 3 jaren
Levensduur	> 20 jaren (na toepassing)



SPITA Smart Products B.V.
Industrieweg 18-9
3846 BD HARDERWIJK (NL)
Tel.: +31 341 414 993
e-mail: verkoop@spita.nl
www.resqtape.nl



Attentie: Omdat de wijze waarop u **SPITA ResQ-tape** aanbrengt, evenals de omgevingsfactoren onder welke u **SPITA ResQ-tape** gebruikt, buiten de controle van de fabrikant en de verkoper vallen, kunnen zowel de fabrikant als al haar distributeurs niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of verkeerd gebruik van dit product en de eventuele directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade daarvan.

SPITA ResQ-tape is een geregistreerd handelsmerk van **G&G Investments B.V.**, Zeewolde.

Powered by